

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 商品ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc () {
        var ku = document.getElementById(' ch ').checked;
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        var kingaku = 2000 ;
        if ( ku == true ) {
          kingaku = kingaku * 0.85 ;
        }
        kekka.innerHTML = kingaku + "円" ;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    <h1>
      表示文字 定価2000円
    </h1>
    <h2>
      表示文字 クーポンを使用する場合はチェック
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id=" ch ">
      表示文字 クーポン（15%OFF）使用
      <input type="button" value=" 計算 " onclick=" calc () ">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      商品ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc() {
        var ku = document.getElementById('ch').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku = 2000;
        if (ku == true ) {
          kingaku = kingaku * 0.85;
        }
        kekka.innerHTML = kingaku + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    <h1>
      定価 2000 円
    </h1>
    <h2>
      クーポンを使用する場合はチェック
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id="ch">
      クーポン（15%OFF）使用
      <input type="button" value="計算" onclick="calc()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 マグカップ購入
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks () {
        var op1 = document.getElementById(' ch1 ').checked;
        var op2 = document.getElementById(' ch2 ').checked;
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        var goukei = 4000 ;
        var souryou = 900 ;
        if ( op1 ) {
          goukei = goukei + 1000 ;
        }
        if ( op2 ) {
          goukei = goukei + 600 ;
        }
        if ( goukei >= 5000 ) {
          souryou = 0 ;
        }
        kekka.innerHTML = goukei + souryou + "円" ;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 ギフト用マグカップ
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 オプションを選択してください
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id=" ch1 ">
      表示文字 ネーム刻印 (1000円)
      <br>
      <input type="checkbox" id=" ch2 ">
      表示文字 ラッピング (600円)
      <br>
      <input type="button" value=" 合計 " onclick=" ks ()">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      マグカップ購入
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks() {
        var op1 = document.getElementById('ch1').checked;
        var op2 = document.getElementById('ch2').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var goukei = 4000;
        var souryou = 900;
        if (op1) {
          goukei = goukei + 1000;
        }
        if (op2) {
          goukei = goukei + 600;
        }
        if (goukei >= 5000) {
          souryou = 0;
        }
        kekka.innerHTML = goukei + souryou + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      ギフト用マグカップ
    </h1>
    
    <h2>
      オプションを選択してください
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id="ch1">
      ネーム刻印(1000 円)
      <br>
      <input type="checkbox" id="ch2">
      ラッピング(600 円)
      <br>
      <input type="button" value="合計" onclick="ks()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 複数問題ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che () {
        var kotae1 = Number(document.getElementById(" kai1 ").value);
        var kotae2 = Number(document.getElementById(" kai2 ").value);
        var kekka = document.getElementById(" res ");
        var seikai = 0 ;
        if ( kotae1 == 14 ) {
          seikai += 1 ;
        }
        if ( kotae2 == 3 ) {
          seikai += 1 ;
        }
        if ( seikai == 2 ) {
          kekka.innerHTML = " 全問正解！ ";
        }
        else if ( seikai == 1 ) {
          kekka.innerHTML = " 1問正解！おいしい！ ";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = " 全問不正解 ";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 問題に答えましょう
    </h1>
    <p>
      表示文字 質問1: バレンタインデーは2月の何日でしょう？
    </p>
    <p>
      表示文字 質問2: ひな祭りは3月の何日でしょう？
    </p>
    
    <form>
      表示文字 1問目 :
      <input type="number" id=" kai1 ">
      表示文字 2問目 :
      <input type="number" id=" kai2 ">
      <input type="button" value=" 判定 " onclick=" che () ">
    </form>
    <div id=" res ">
    </div>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      複数問題ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che() {
        var kotae1 = Number(document.getElementById('kai1').value);
        var kotae2 = Number(document.getElementById('kai2').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        var seikai = 0;
        if (kotae1 == 14) {
          seikai += 1;
        }
        if (kotae2 == 3) {
          seikai += 1;
        }
        if (seikai == 2) {
          kekka.innerHTML = "全問正解！";
        }
        else if (seikai == 1) {
          kekka.innerHTML = "1問正解！おいしい！";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "全問不正解";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      問題に答えましょう
    </h1>
    <p>
      質問 1: バレンタインデーは 2 月の何日でしょう？
    </p>
    <p>
      質問 2: ひな祭りは 3 月の何日でしょう？
    </p>
    
    <form>
      1 問目 :
      <input type="number" id="kai1">
      2 問目 :
      <input type="number" id="kai2">
      <input type="button" value="判定" onclick="che()">
    </form>
    <div id="res">
    </div>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 計算機（掛け算・足し算）ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt ( keisan ) {
        var atai1 = Number(document.getElementById( ' in1 ' ).value);
        var atai2 = Number(document.getElementById( ' in2 ' ).value);
        var kekka = document.getElementById( ' res ' );
        if ( keisan == 1 ) {
          kekka.innerHTML = kakeru ( atai1 , atai2 );
        }
        else {
          kekka.innerHTML = tasu ( atai1 , atai2 );
        }
      }
      function kakeru ( a , b ) {
        return a * b ;
      }
      function tasu ( a , b ) {
        return a + b ;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    <h1>
      表示文字 計算機
    </h1>
    <h2>
      表示文字 掛け算・足し算
    </h2>
    <form>
      <input type="number" id=" in1 ">
      <input type="number" id=" in2 ">
      <input type="button" value=" 掛け算 " onclick=" bt ( 1 )" >
      <input type="button" value=" 足し算 " onclick=" bt ( 2 )" >
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      計算機（掛け算・足し算）ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function bt(keisan) {
        var atai1 = Number(document.getElementById('in1').value);
        var atai2 = Number(document.getElementById('in2').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (keisan == 1) {
          kekka.innerHTML = kakeru(atai1, atai2);
        }
        else {
          kekka.innerHTML = tasu(atai1, atai2);
        }
      }
      function kakeru(a,b) {
        return a * b;
      }
      function tasu(a,b) {
        return a + b;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    
    <h1>
      計算機
    </h1>
    <h2>
      掛け算・足し算
    </h2>
    <form>
      <input type="number" id="in1">
      <input type="number" id="in2">
      <input type="button" value="掛け算" onclick="bt(1)">
      <input type="button" value="足し算" onclick="bt(2)">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```