

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 料理注文ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc () {
        var se = document.getElementById('ch').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku = 800;
        if (se == true) {
          kingaku = kingaku + 300;
        }
        kekka.innerHTML = kingaku + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 秋のおすすめ料理
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 炊き込みご飯セットにする場合はチェック
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id="ch">
      表示文字 炊き込みご飯セット300円
      <input type="button" value="金額" onclick="calc()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      料理注文ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc() {
        var se = document.getElementById('ch').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku = 800;
        if (se == true) {
          kingaku = kingaku + 300;
        }
        kekka.innerHTML = kingaku + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      秋のおすすめ料理
    </h1>
    
    <h2>
      炊き込みご飯セットにする場合はチェック
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id="ch">
      炊き込みご飯セット 300 円
      <input type="button" value="金額" onclick="calc()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 登録者数計算ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc () {
        var atai = Number(document.getElementById(' in ').value);
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        var nissuu = 0 ;
        var kaiin = 0 ;
        while ( kaiin < 50000 ) {
          kaiin = kaiin + atai ;
          nissuu = nissuu + 1 ;
        }
        kekka .innerHTML = nissuu + "日かかります" ;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 会員数5万人に達するには何日かかる？
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 1日あたりの登録者数を入力
    </h2>
    <form>
      <input type="number" id=" in ">
      <input type="button" value=" 計算 " onclick=" calc ()">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      登録者数計算ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function calc() {
        var atai = Number(document.getElementById('in').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        var nissuu = 0;
        var kaiin = 0;
        while (kaiin < 50000) {
          kaiin = kaiin + atai;
          nissuu = nissuu + 1;
        }
        kekka.innerHTML = nissuu + "日かかります";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      会員数 5 万人に達するには何日かかる？
    </h1>
    
    <h2>
      1 日あたりの登録者数を入力
    </h2>
    <form>
      <input type="number" id="in">
      <input type="button" value="計算" onclick="calc()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>
```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 体験料金計算
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function sh() {
        var kyuudou = Number(document.getElementById(' bow ').value);
        var sadou = Number(document.getElementById(' tea ').value);
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        var goukei = kyuudou * 5000 + sadou * 3000 ;
        var waribiki = 0 ;
        if ( goukei >= 18000 ) {
          waribiki = 2250 ;
        }
        else if ( goukei >= 12000 ) {
          waribiki = 1200 ;
        }
        else if ( goukei >= 8000 ) {
          waribiki = 600 ;
        }
        goukei -= waribiki ;
        kekka.innerHTML = "合計：" + goukei + "円" ;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 日本文化体験会の参加人数を入力してください
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 合計金額に応じて割引があります
    </h2>
    <form>
      表示文字 弓道体験5000円
      <input type="number" id=" bow ">
      <br>
      表示文字 茶道体験3000円
      <input type="number" id=" tea ">
      <input type="button" value=" 合計 " onclick=" sh ()">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      体験料金計算
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function sh() {
        var kyuudou = Number(document.getElementById('bow').value);
        var sadou = Number(document.getElementById('tea').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        var goukei = kyuudou * 5000 + sadou * 3000;
        var waribiki = 0;
        if (goukei >= 18000) {
          waribiki = 2250;
        }
        else if (goukei >= 12000) {
          waribiki = 1200;
        }
        else if (goukei >= 8000) {
          waribiki = 600;
        }
        goukei -= waribiki;
        kekka.innerHTML = "合計：" + goukei + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      日本文化体験会の参加人数を入力してください
    </h1>
    
    <h2>
      合計金額に応じて割引があります
    </h2>
    <form>
      弓道体験 5000 円
      <input type="number" id="bow">
      <br>
      茶道体験 3000 円
      <input type="number" id="tea">
      <input type="button" value="合計" onclick="sh()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 入館料判定ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function sh() {
        var kai = document.getElementById('sta').value;
        var nenrei = Number(document.getElementById('age').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        var gazou = document.getElementById('tic');
        var ryoukin;
        if (kai == "com") {
          if (nenrei >= 19) {
            ryoukin = "1000円";
            gazou.src = "01.jpg";
          }
          else if (nenrei >= 6) {
            ryoukin = "800円";
            gazou.src = "02.jpg";
          }
          else {
            ryoukin = "0円";
            gazou.src = "03.jpg";
          }
        }
        else {
          ryoukin = "会員無料";
          gazou.src = "04.jpg";
        }
        kekka.innerHTML = "入館料は" + ryoukin;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 入館料のご案内
    </h1>
    <h2>
      表示文字 会員種別を選択し年齢を入力してください
    </h2>
    <form>
      <select id="sta">
        <option value="com">
          表示文字 一般
        </option>
        <option value="mem">
          表示文字 会員
        </option>
      </select>
      <input type="number" id="age">
      <input type="button" value="判定" onclick="sh()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
    
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      入館料判定ページ
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function sh() {
        var kai = document.getElementById('sta').value;
        var nenrei = Number(document.getElementById('age').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        var gazou = document.getElementById('tic');
        var ryoukin;
        if (kai == "com") {
          if (nenrei >= 19) {
            ryoukin = "1000 円";
            gazou.src = "01.jpg";
          }
          else if (nenrei >= 6) {
            ryoukin = "800 円";
            gazou.src = "02.jpg";
          }
          else {
            ryoukin = "0 円";
            gazou.src = "03.jpg";
          }
        }
        else {
          ryoukin = "会員無料";
          gazou.src = "04.jpg";
        }
        kekka.innerHTML = "入館料は" + ryoukin;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      入館料のご案内
    </h1>
    <h2>
      会員種別を選択し年齢を入力してください
    </h2>
    <form>
      <select id="sta">
        <option value="com">
          一般
        </option>
        <option value="mem">
          会員
        </option>
      </select>
      <input type="number" id="age">
      <input type="button" value="判定" onclick="sh()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
    
  </body>
</html>

```