

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 漢字学習
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che () {
        var kaitou = document.getElementById(' in ').value;
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        if ( kaitou == "ぶんか" ) {
          kekka.innerHTML = " 正解！ ";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = " 不正解 ";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 漢字の読みを学習しよう
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 「文化」の読みをひらがなで入力しましょう
    </h2>
    <form>
      <input type="text" id=" in ">
      <input type="button" value=" 判定 " onclick=" che ()">
    </form>
    <p id=" res ">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      漢字学習
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function che() {
        var kaitou = document.getElementById('in').value;
        var kekka = document.getElementById('res');
        if (kaitou == "ぶんか") {
          kekka.innerHTML = "正解！";
        }
        else {
          kekka.innerHTML = "不正解";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      漢字の読みを学習しよう
    </h1>
    
    <h2>
      「文化」の読みをひらがなで入力しましょう
    </h2>
    <form>
      <input type="text" id="in">
      <input type="button" value="判定" onclick="che()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 体験レッスン申込
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks () {
        var re1 = document.getElementById('ch1').checked;
        var re2 = document.getElementById('ch2').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var goukei = 2400;
        var waribiki = 0;
        if (re1) {
          goukei = goukei + 400;
        }
        if (re2) {
          goukei = goukei + 600;
        }
        if (goukei >= 3000) {
          waribiki = 300;
        }
        kekka.innerHTML = goukei - waribiki + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 ボルダリングの体験レッスン
    </h1>
    
    <h2>
      表示文字 レンタル品を選択
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id="ch1">
      表示文字 クライミングシューズ (400円)
      <br>
      <input type="checkbox" id="ch2">
      表示文字 スポーツウエア (600円)
      <br>
      <input type="button" value="合計" onclick="ks()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      体験レッスン申込
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function ks() {
        var re1 = document.getElementById('ch1').checked;
        var re2 = document.getElementById('ch2').checked;
        var kekka = document.getElementById('res');
        var goukei = 2400;
        var waribiki = 0;
        if (re1) {
          goukei = goukei + 400;
        }
        if (re2) {
          goukei = goukei + 600;
        }
        if (goukei >= 3000) {
          waribiki = 300;
        }
        kekka.innerHTML = goukei - waribiki + "円";
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      ボルダリングの体験レッスン
    </h1>
    
    <h2>
      レンタル品を選択
    </h2>
    <form>
      <input type="checkbox" id="ch1">
      クライミングシューズ (400 円)
      <br>
      <input type="checkbox" id="ch2">
      スポーツウエア (600 円)
      <br>
      <input type="button" value="合計" onclick="ks()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 計量ゲーム
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function wei ( gra ){
        var omosa = 0 ;
        var suu = Number(document.getElementById(' count ').value);
        var kekka = document.getElementById(' res ');
        for (var i = 0 ; i < suu ; i++ ){
          omosa += gra ;
        }
        if ( omosa == 21 ){
          kekka .src = "01.png" ;
        }
        else if ( omosa > 21 ){
          kekka .src = "02.png" ;
        }
        else {
          kekka .src = "03.png" ;
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 重量が21グラムになるように重りを乗せてください
    </h1>
    <p>
      表示文字 重りを乗せる数を入力してください
    </p>
    
    <form>
      表示文字 3グラムを
      <input type="number" id=" count ">
      <input type="button" value=" 個乗せる " onclick=" wei ( 3 )">
    </form>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      計量ゲーム
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function wei(gra) {
        var omosa = 0;
        var suu = Number(document.getElementById('count').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        for (var i = 0; i < suu; i++) {
          omosa += gra;
        }
        if (omosa == 21) {
          kekka.src = "01.png";
        }
        else if (omosa > 21) {
          kekka.src = "02.png";
        }
        else {
          kekka.src = "03.png";
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      重量が 21 グラムになるように重りを乗せてください
    </h1>
    <p>
      重りを乗せる数を入力してください
    </p>
    
    <form>
      3 グラムを
      <input type="number" id="count">
      <input type="button" value="個乗せる" onclick="wei(3)">
    </form>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      表示文字 販売商品一覧
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function pu () {
        var suu1 = Number(document.getElementById('tea').value);
        var suu2 = Number(document.getElementById('cof').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku;
        if ( suu1 <= 0 ) {
          kekka.innerHTML = "入力エラー";
        }
        else if ( suu2 <= 0 ) {
          kekka.innerHTML = "入力エラー";
        }
        else {
          kingaku = calc(suu1, suu2);
          kekka.innerHTML = "通常購入で" + kingaku + "円です";
        }
      }
      function co () {
        var suu1 = Number(document.getElementById('tea').value);
        var suu2 = Number(document.getElementById('cof').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku;
        if ( suu1 <= 0 ) {
          kekka.innerHTML = "入力エラー";
        }
        else if ( suu2 <= 0 ) {
          kekka.innerHTML = "入力エラー";
        }
        else {
          kingaku = calc(suu1, suu2) * 0.8;
          kekka.innerHTML = "クーポン利用で" + kingaku + "円です";
        }
      }
      function calc ( a , b ) {
        var keisan = 450 * a + 800 * b;
        return keisan;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      表示文字 購入する数量を入力してください
    </h1>
    <form>
      
      <input type="number" id="tea">
      <br>
      
      <input type="number" id="cof">
      <br>
      <input type="button" value="通常購入" onclick="pu ()">
      <input type="button" value="クーポン利用" onclick="co ()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>
      販売商品一覧
    </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <script>
      function pu () {
        var suu1 = Number(document.getElementById('tea').value);
        var suu2 = Number(document.getElementById('cof').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku;
        if (suu1 < 0) {
          kekka.innerHTML = "入力エラー";
        }
        else if (suu2 < 0) {
          kekka.innerHTML = "入力エラー";
        }
        else {
          kingaku = calc(suu1, suu2);
          kekka.innerHTML = "通常購入で" + kingaku + "円です";
        }
      }
      function co () {
        var suu1 = Number(document.getElementById('tea').value);
        var suu2 = Number(document.getElementById('cof').value);
        var kekka = document.getElementById('res');
        var kingaku;
        if (suu1 < 0) {
          kekka.innerHTML = "入力エラー";
        }
        else if (suu2 < 0) {
          kekka.innerHTML = "入力エラー";
        }
        else {
          kingaku = calc(suu1, suu2) * 0.8;
          kekka.innerHTML = "クーポン利用で" + kingaku + "円です";
        }
      }
      function calc(a,b) {
        var keisan = 450 * a + 800 * b;
        return keisan;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>
      購入する数量を入力してください
    </h1>
    <form>
      
      <input type="number" id="tea">
      <br>
      
      <input type="number" id="cof">
      <br>
      <input type="button" value="通常購入" onclick="pu()">
      <input type="button" value="クーポン利用" onclick="co()">
    </form>
    <p id="res">
    </p>
  </body>
</html>

```