

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> 表示文字 おすすめ診断 </title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<script>
function sh () {
    var tenki = document.getElementById('in').value;
    var kion = Number(document.getElementById('tem').value);
    var kekka = document.getElementById('res');
    var osusume ;
    if (tenki == "good") {
        if (kion >= 20) {
            osusume = "Tシャツ";
        }
        else if (kion >= 15) {
            osusume = "カーディガン";
        }
        else {
            osusume = "コート";
        }
    }
    else {
        osusume = "レインコート";
    }
    (kekka).innerHTML = "今日のおすすめは" + osusume;
}
</script>
</head>
<body>
<h1> 表示文字 天気と気温によって服装を変えよう </h1>

<h2> 表示文字 今日の天気と気温を入力 </h2>
<form>
<select id="in">
<option value="good"> 表示文字 良い </option>
<option value="bad"> 表示文字 悪い </option>
</select>
<input type="number" id="tem" >
<input type="button" value="おすすめ" onclick="sh()">
</form>
<p id="res" > </p>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> おすすめ診断 </title>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
<script>
function sh() {
    var tenki = document.getElementById('in').value;
    var kion = Number(document.getElementById('tem').value);
    var kekka = document.getElementById('res');
    var osusume;
    if (tenki == "good") {
        if (kion >= 20) {
            osusume = "Tシャツ";
        }
        else if (kion >= 15) {
            osusume = "カーディガン";
        }
        else {
            osusume = "コート";
        }
    }
    else {
        osusume = "レインコート";
    }
    kekka.innerHTML = "今日のおすすめは" + osusume;
}
</script>
</head>
<body>
<h1> 天気と気温によって服装を変えよう </h1>

<h2> 今日の天気と気温を入力 </h2>
<form>
<select id="in">
<option value="good"> 良い </option>
<option value="bad"> 悪い </option>
</select>
<input type="number" id="tem" >
<input type="button" value="おすすめ" onclick="sh()">
</form>
<p id="res" > </p>
</body>
</html>

```